




Solidy

Односторонняя алюминиевая стремянка

- Практичная дуга безопасности с выемками для инструмента, с небольшой полочкой и крюком для ведра
- Шарниры из высокопрочного полиформальдегида четырьмя плоскостями образуют жёсткое соединение с четырёхгранным профилем.
- Устойчивое положение при работе благодаря большой стальной рифленой площадке
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе
- Шестикратное прочное заклепочное соединение ступенек с боковинами
- Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой прямоугольной трубы
- Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение
- Максимальная нагрузка до 150 кг. Сертификаты TÜV и ГОСТ



Certificate
EN 131
Norm



Art.-No.	1	① (ca. m)			ca. kg	IC		
		A	B	C		A	B	C
	2							
126214	3	2,65	0,65	1,35	2,9	1,34	0,42	0,11
126221	4	2,85	0,85	1,55	3,7	1,57	0,45	0,11
126238	5	3,05	1,05	1,80	4,5	1,80	0,47	0,11
126245	6	3,25	1,25	2,00	5,2	2,03	0,50	0,11
126252	7	3,50	1,50	2,25	6,2	2,26	0,52	0,11
126269	8	3,70	1,70	2,50	7,2	2,49	0,54	0,11